

1 urządzenie podstawowe | 3 różne głowice

Nowe hydrauliczne urządzenie akumulatorowe
System wymiennych głowic US-12M



3 in 1

Video US-12M



NEW

Akumulatorowe urządzenie hydrauliczne, urządzenie podstawowe US-12M

- do 3 różnych głowic wymiennych (Art. Nr. 216626, Art. Nr. 216627, Art. Nr. 216628)
- łatwa wymiana głowic
- montaż i demontaż poprzez wsuwanie i wysuwanie dwóch bolców
- głowica obracana o 180°
- **przełącznik do**
 - **automatycznego powrotu**
 - **50 % automatycznego powrotu**
 - **powrót manualny**
- przełącznik zaciskanie / cięcie
- 2 białe diody LED do oświetlenia pola roboczego
- siła nacisku kN: 120
- ciśnienie robocze: 700
- czas ładowania akumulatora: 60 min.
- typ akumulatora Li-Ion, 18 V, 4 Ah

Różne kolory diody LED wskazują, czy proces zaciskania został zakończony prawidłowo, czy nieprawidłowo.

- Kolor zielony: proces zaciskania zakończony zgodnie z normą, silnik zatrzymany
- Kolor pomarańczowy: proces zaciskania nieprawidłowy
- Kolor czerwony: zaciskanie przed czasem przerwane



Wariant **216625-1** zawiera:

- Urządzenie podstawowe
- Skrzynkę systemową z wkładką na urządzenie
- Akumulator i ładowarkę



Wariant **216625-1-NO** zawiera:

- Urządzenie podstawowe
- Skrzynkę systemową z wkładką na urządzenie
- Bez akumulatora i ładowarki



Wariant **216625-1-N** zawiera:

- urządzenie podstawowe w opakowaniu transportowym



Art. nr. 216625-1

Urządzenie podstawowe
w walizce znajduje się ładowarka i akumulator

Netto Zi

13.800,-

Art. nr. 216625-1-N

Urządzenie podstawowe
Urządzenie podstawowe w opakowaniu transportowym

Netto Zi

12.000,-

Art. nr. 216625-1-NO

Urządzenie podstawowe
bez ładowarki i akumulatora

Netto Zi

13.000,-



Głowica zaciskowa U-KDE500-12

Art. nr. 216626

Zacisk trzpieniowy

Netto ZI

2.700,-

głowica obracana o 180°, w skrzynce systemowej, matryce zbędne, zacisk trzpieniowy

- siła nacisku kN: 120
- ciśnienie robocze: 700
- głowica zaciskowa
- końcówki rurkowe standard Cu 35-500 • DIN AL 95-500
- złączki: standard Cu 35-500 • DIN Al 95-500
- waga w kg: 1,284



Głowica zaciskowa U-K0400-12

400-C12

Art. nr. 216627


bez matryc

Netto ZI

3.000,-

w skrzynce systemowej, bez matryc

- siła nacisku: 120
- ciśnienie robocze: 700
- otwarcie / skok 53 mm
- głowica zatrzaskowa
- szerokość zacisku: szeroki
- końcówki rurkowe standard Cu 10-400 • DIN Cu 10-300 • DIN Al 16-300
- złączki standard Cu 10-400 • DIN Cu 10-300 • DIN Al 16-300
- **możliwość stosowania wszystkich matryc z serii 400-C12**
- waga w kg: 1,332



Głowica tnąca U-KS12-S85

Art. nr. 216628

Szerokość cięcia Ø: 85 mm

Netto ZI

5.500,-

Głowica tnąca obracana o 180°, ręczny powrót, przeznaczony do przewodów miedzianych i aluminiowych

- siła cięcia kN: 120
- ciśnienie robocze: 700
- zakres cięcia Ø: 85 mm
- waga w kg: 5,483



Hurtownia elektryczna:

HAUPA W4B2AH - 6.000/PL

Pieczętka firmowa

DIN EN ISO 9001
ZERTYFIKAT



Grupa HAUPA
www.haupa.com

haupa®

... rozwiązania, które przekonują

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.
Ceny obowiązują do 31.01.2023 i są promocyjnymi cenami netto. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.