



Nowość!

HAUPA Informacja o produktach
Wrzesień 2010



Walizeczki z grzechotkami 1000 V

Walizeczka z tworzywa wyłożona gąbką z narzędziami nasadowymi 3/8".

Wymiary: 286 x 255 x 44 mm, **zawartość 16-elem.**

- Grzechotka 200 mm, 3/8"
- T klucz 200 mm, 3/8"
- Przedłużenia 150, 250 mm, 3/8"
- Zestaw kluczy nasadowych 3/8", 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm
- Zestaw imbusów 3/8", 4, 5, 6, 8 mm

Izolacja z tworzywa odpornego na uderzenia do -40° C, co umożliwi bezpieczną pracę w niskich temperaturach.

⚠ 1000 V IEC 60900:2004

Nr art.	Napęd	Zestaw	Ciężar	Oj*
22 04 02	3/8"	16-elem.	2000	1



Grzechotka 1000 V

3/8"

Pełna izolacja, z tworzywa odpornego na uderzenia



⚠ 1000 V IEC 60900:2004

Nr art.	Napęd	Długość	Ciężar	Oj*
22 04 10	3/8"	200	300	1

T klucz 1000 V

3/8"

Ze specjalnej stali narzędziowej Chrom-Vanadium, z zabezpieczeniem przeciw nie kontrolowanemu uwolnieniu nasadek, pełna izolacja, z tworzywa odpornego na uderzenia.



⚠ 1000 V IEC 60900:2004

Nr art.	Napęd	Długość	Ciężar	Oj*
22 04 12	3/8"	200	240	1

Przedłużenie 1000 V

3/8"

Z zabezpieczeniem przeciw nie kontrolowanemu uwolnieniu nasadki, pełna izolacja z odpornego na uderzenia tworzywa.



⚠ 1000 V IEC 60900:2004

Nr art.	Napęd	Długość	Ciężar	Oj*
22 04 14	3/8"	150	150	1
22 04 16	3/8"	250	250	1

Zestaw kluczy nasadowych 1000 V

3/8"

4-kant napęd 3/8", pełna izolacja z tworzywa odpornego na uderzenia

⚠ 1000 V IEC 60900:2004



Nr art.	DK	Napęd	Długość	Ciężar	Oj*
22 04 18	8	3/8"	44,5	27	1
22 04 20	10	3/8"	44,5	28	1
22 04 22	12	3/8"	44,5	29	1
22 04 24	13	3/8"	44,5	32	1
22 04 26	14	3/8"	44,5	35	1
22 04 28	17	3/8"	44,5	47	1
22 04 30	19	3/8"	46,0	51	1
22 04 32	22	3/8"	46,0	63	1

Zestaw imbusów 1000 V

3/8"

4-kant napęd 3/8" ze stali kutej hartowanej olejowo Chrom-Vanadium, pełna izolacja z odpornego na uderzenia tworzywa sztuczne.

⚠ 1000 V IEC 60900:2004



Nr art.	DK	Napęd	Długość	Ciężar	Oj*
22 04 34	4	3/8"	60,0	37	1
22 04 36	5	3/8"	60,0	38	1
22 04 38	6	3/8"	60,0	39	1
22 04 40	8	3/8"	60,0	42	1

haupa

... rozwiązania, które przekonują

Walizeczki z grzechotkami 1000 V

Walizeczka z tworzywa wyłożona gąbką z narzędziami nasadowymi 1/2".

Wymiary: 286 x 255 x 44 mm, **zawartość 20-elem.**

- Grzechotka 250 mm, 1/2"
- T klucz 200 mm, 1/2"
- Przedłużenia 125, 250 mm, 1/2"
- Zestaw kluczy nasadowych 1/2", 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 32 mm
- Zestaw imbusów 1/2", 4, 5, 6, 8, 10 mm

Izolacja z tworzywa odpornego na uderzenia do -40° C, co umożliwi bezpieczną pracę w niskich temperaturach.

▲ 1000 V IEC 60900:2004

Nr art.	Napęd	Zestaw	Ciężar	Oj*
22 04 04	1/2"	20-elem.	3510	1

Grzechotka 1000 V

1/2"

Pełna izolacja, z tworzywa odpornego na uderzenia



▲ 1000 V IEC 60900:2004

Nr art.	Napęd	Długość	Ciężar	Oj*
22 04 50	1/2"	250	550	1

T klucz 1000 V

1/2"

Ze specjalnej stali narzędziowej Chrom-Vanadium, z zabezpieczeniem przeciw nie kontrolowanemu uwolnieniu nasadek, pełna izolacja, z tworzywa odpornego na uderzenia.



▲ 1000 V IEC 60900:2004

Nr art.	Napęd	Długość	Ciężar	Oj*
22 04 52	1/2"	200	330	1

Przedłużenie 1000 V

1/2"

Z zabezpieczeniem przeciw nie kontrolowanemu uwolnieniu nasadki, pełna izolacja z odpornego na uderzenia tworzywa.



▲ 1000 V IEC 60900:2004

Nr art.	Napęd	Długość	Ciężar	Oj*
22 04 54	1/2"	125	210	1
22 04 56	1/2"	250	410	1



1/2"

Zestaw kluczy nasadowych 1000 V

1/2"

4-kant napęd 1/2", pełna izolacja z tworzywa odpornego na uderzenia



▲ 1000 V IEC 60900:2004

Nr art.	DK	Napęd	Długość	Ciężar	Oj*
22 04 58	10	1/2"	55,0	55	1
22 04 60	11	1/2"	55,0	57	1
22 04 62	12	1/2"	55,0	58	1
22 04 64	13	1/2"	55,0	59	1
22 04 66	14	1/2"	55,0	62	1
22 04 68	17	1/2"	55,0	70	1
22 04 70	19	1/2"	57,0	72	1
22 04 78	22	1/2"	57,0	87	1
22 04 80	24	1/2"	57,0	96	1
22 04 82	27	1/2"	59,0	125	1
22 04 84	32	1/2"	59,0	170	1

Zestaw imbusów 1000 V

1/2"

4-kant napęd 1/2" ze stali kutej hartowanej olejowo Chrom-Vanadium, pełna izolacja z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego.



▲ 1000 V IEC 60900:2004

Nr art.	DK	Napęd	Długość	Ciężar	Oj*
22 04 86	4	1/2"	120,0	99	1
22 04 88	5	1/2"	120,0	99	1
22 04 90	6	1/2"	120,0	100	1
22 04 92	8	1/2"	120,0	102	1
22 04 94	10	1/2"	120,0	121	1

DK długość klucza

Oj* Oj - jednostka opakowania PE - jednostka cenowa

Hurtownia elektryczna:

Grupa HAUPA
www.haupa.com

DIN EN ISO 9001
ZERTIFIKAT